



TASKI® Jontec Matt

F2f

Dispersion pour sols, finition mate

Description

Dispersion mate antidérapante pour la plupart des sols lisses durs résistants à l'eau. L'effet mat prévient «l'illusion optique de brillance» et augmente donc le sentiment de sécurité. En plus, le produit est très résistant à l'alcool et aux désinfectants, ce qui le rend idéal pour le secteur des soins de santé. Convient pour une application avec les méthodes conventionnelles ainsi qu'avec le TASKI ProSpeed. TASKI ProSpeed est un applicateur agréable à utiliser et ergonomique pour l'application d'une couche de protection sur le sol. Il offre une meilleure qualité de la couche de protection, augmente la productivité et réduit en même temps considérablement la consommation des produits chimiques et les déchets d'emballage. En utilisant le TASKI ProSpeed la consommation de produit peut être contrôlée et en plus, le TASKI ProSpeed offre une couche de protection de qualité supérieure.

Propriétés principales

- Formule spéciale à effet matant
- Protection résistante et durable
- Excellente adhérence sur presque tous les types de sols
- Antidérapant selon les standards internationaux (ASTM D-2047)
- Particulièrement résistant aux produits à base d'alcool et aux désinfectants par rapport aux dispersions standards
- Réparation facile

Avantages

- Améliore l'aspect naturel du sol en appliquant un film mat de longue durée.
- Particulièrement résistant aux traces de trafic et aux salissures, même dans les zones fortement fréquentées.
- Peut être appliqué sur presque tous les sols tels que le vinyle, le linoléum, et les sols en liège. Le produit s'étale uniformément pour une parfaite superposition des couches.
- Garantie de prévention des chutes et de sécurité pour vos employés et vos clients.
- Convient particulièrement pour le domaine de la santé à cause de sa résistance aux alcools et son aspect mat.
- Convient pour une application avec les méthodes traditionnelles avec mop et seau ou avec un applicateur standard.

Mode d'emploi

Dosage: Le produit est prêt à l'emploi. A utiliser non dilué.



© A.I.S.E



TASKI® Jontec Matt

F2f

Application

1. Bien agiter avant utilisation.
2. A appliquer uniquement sur des sols décapés, bien rincés et complètement secs. Traiter les sols poreux et endommagés avec un produit bouche-pores de Diversey.
3. En cas d'utilisation avec l'applicateur TASKI ProSpeed, il est recommandé de lire attentivement le mode d'emploi et l'étiquette du produit avant de l'appliquer.
4. Appliquer le produit avec modération sur le sol et l'étaler de façon régulière à l'aide d'un mop ou d'un applicateur en bandes de 1 à 1.5 m de large, pendant que le produit est encore humide. Laisser sécher complètement (20 à 30 minutes) avant d'appliquer de nouvelles couches. Sur les sols non poreux, appliquer deux couches, trois sur les sols poreux.
5. Linoléum: après séchage de la première couche, lisser le sol avec une monobrosse équipée d'un pad bleu. Procéder à un balayage humide et laisser sécher avant d'appliquer d'autres couches.
6. Décapage de la couche supérieure et application des couches: utiliser un décapant Diversey pour enlever une couche de polymère. Enlever les eaux résiduelles avec une autolaveuse ou un aspirateur à eau. Laisser sécher complètement avant d'appliquer une nouvelle couche.

Données techniques

Aspect:	Liquide laiteux, blanc
Valeur pH (pur):	~ 8.6
Valeur pH (dilué):	~ 8.6
Densité relative (g/cm ³ ; 20°C):	≈ 1.02

Les données ci-dessus sont caractéristiques d'une production moyenne et ne doivent pas être prises comme spécifications.

Recommandations pour la manipulation et le stockage

Les recommandations complètes relatives aux précautions de manipulation et d'élimination du produit sont disponibles sur la Fiche de Sécurité (Safety Data Sheet) qui peut être consultée et/ou obtenue sur Internet : sds.diversey.com. Conserver le produit dans l'emballage d'origine bien fermé, à l'abri des températures extrêmes. Ce produit est conçu pour une utilisation professionnelle exclusivement.

Compatibilité du produit

Bien agiter avant utilisation. Pour réduire la formation de traces et le risque de dérapage, utiliser au moins 20 g/m² par couche. Ne pas diluer ou mélanger à d'autres produits. Ne pas utiliser sur des sols en relief ou le bois non traité. Demander du conseil à un spécialiste pour l'utilisation sur des sols en caoutchouc antidérapant. Ne pas utiliser à l'extérieur ou dans des zones humides. Ne pas utiliser à des températures inférieures à 10°C.

Information environnementale

Les tensioactifs utilisés dans ce produit sont biodégradables conformément aux exigences des directives CE 73/404/CEE et 73/405/CEE et de leurs modifications ultérieures.

Certifications

Testé pour sa résistance au dérapage selon la norme ASTM D-2047.

Conditionnements disponibles

Code article	Description de l'article	Plateforme
7513194	TASKI Jontec Matt 2x5L W1	Prêt à l'emploi

www.diversey.com

© 2021 Diversey, Inc. Tous droits réservés. 18/10/2021 fr-BE (P99390)