



TASKI® Jontec Plaza

F2i

Bouche-pores/émulsion haute brillance pour sols en pierre 2 en 1

Description

Produit bouche-pores haute brillance pour protéger les sols en pierres, en terrazzo, en céramique non glaçurée ou en marbre. Le produit s'adhère parfaitement sur la plupart des sols en pierre et ne nécessite donc pas de traitement séparé avec un produit bouche-pores. Le produit peut être utilisé pour remplir les pores des sols poreux en une seule couche ou appliqué en plusieurs couches pour améliorer le niveau de brillance et l'apparence des sols en pierre.

Propriétés principales

- Procure au sol une couche protectrice brillante
- Résistant aux traces de trafic
- Formule spéciale qui prévient le jaunissement
- Excellente adhérence sur les sols en pierre
- Antidérapant selon des standards internationaux (ASTM D-2047)

Avantages

- Protège le sol contre l'usure et facilite son entretien.
- Hautement résistant aux traces de talons et aux salissures.
- Ne jaunit pas sous l'effet de la lumière UV et offre un aspect uniforme.
- Peut être utilisé directement sur le sol comme bouche-pores afin d'appliquer des couches supplémentaires avec une émulsion différente ou comme un système multi couches pour une protection haute brillance et résistante au trafic.
- Une sécurité garantie pour votre personnel, vos patients et vos clients.


Dosage

Le produit est prêt à l'emploi. Aucune dilution requise.

**Dosage recommandé lors des conditions optimales; cependant le dosage peut varier. Consulter votre représentant commercial pour obtenir plus d'informations.*

Application

1. Traiter uniquement des sols nettoyés à fond, bien rincés et complètement secs.
2. Appliquer le produit avec modération sur le sol et l'étaler immédiatement de façon régulière à l'aide d'un mop ou d'un applicateur en bandes chevauchantes de 1-1.5 m de large. Faire chevaucher les bandes lorsque le sol est encore humide.
3. Appliquer une couche sur les sols poreux pour faciliter le nettoyage tout en gardant les propriétés du sol.
4. Appliquer deux à trois couches pour obtenir une couche protectrice chaude et brillante, qui peut être entretenu à l'aide de méthodes de nettoyage classiques (autolaveuse, méthode spray, etc.) ou appliquer une à deux couches comme bouche-pores pour appliquer ensuite une couche d'émulsion différente (par exemple pour obtenir un aspect mat ou mat satiné).
5. Après la dernière couche, laisser sécher pendant au moins 60 minutes avant de réutiliser la zone traitée.



© A.I.S.E



TASKI® Jontec Plaza

F2i

Données techniques

Aspect:	Liquide laiteux, blanc
Odeur:	Odeur fraîche
Valeur pH (pur):	~ 9
Valeur pH (dilué):	~ 9
Densité relative (g/cm ³ ; 20°C):	≈ 1.03

Les données ci-dessus sont caractéristiques d'une production moyenne et ne doivent pas être prises comme spécifications.

Recommandations pour la manipulation et le stockage

Les recommandations complètes relatives aux précautions de manipulation et d'élimination du produit sont disponibles sur la Fiche de Sécurité (Safety Data Sheet) qui peut être consultée et/ou obtenue sur Internet : sds.diversey.com. Conserver le produit dans l'emballage d'origine bien fermé, à l'abri des températures extrêmes. Ce produit est conçu pour une utilisation professionnelle exclusivement.

Compatibilité du produit

Traiter uniquement des sols nettoyés à fond, bien rincés et complètement secs. Ne pas diluer ou mélanger à d'autres produits. Ne pas utiliser à l'extérieur ou dans des zones mouillées. Ne pas utiliser sur la céramique glaçurée. Ne pas stocker ou utiliser à des températures inférieures à 5°C.

Certifications

Testé pour la résistance anti-dérapante selon la norme ASTM D-2047.

Conditionnements disponibles

Code article	Description de l'article	Plateforme
7512698	TASKI Jontec Plaza 2x5L W1779	Prêt à l'emploi

www.diversey.com

© 2021 Diversey, Inc. Tous droits réservés. 20/08/2021 fr-BE (P99355)