



Diversey™

TASKI® Jontec Seal & Care

Scellant universel pour sols

Description

Scellant pour sol pour le traitement de base de la plupart des types de sols durs poreux, y compris le linoléum et les sols en pierre. Les polymères spécifiques utilisés dans le produit remplissent les pores, facilitent l'adhésion et aident à réduire la consommation de couches supplémentaires d'émulsion pour sols. En garantissant une bonne adhérence, les émulsions de sol ultérieures auront une plus grande durabilité.

Propriétés principales

- Facilite l'adhésion
- Couche semi permanente
- Remplit les pores
- Réduit la consommation de l'émulsion de sol en surface

Avantages

- Idéal pour une utilisation sur la plupart des matériaux, sols et surfaces problématiques
- Les émulsions de sol conventionnelles peuvent être enlevées de manière sélective sans affecter le scellant
- Prépare le sol pour faciliter l'application des émulsions sur les sols poreux ou endommagés
- Permet de réaliser des économies sur l'application de l'émulsion de sol
- Convient pour les applications traditionnelles à l'aide d'une serpillière plate, d'une serpillière et d'un seau ou d'applicateurs de produits de polissage standard

Mode d'emploi

1. Traiter uniquement les sols décapés, soigneusement rincés et complètement secs.
2. Verser avec parcimonie le produit sur le sol et l'étaler uniformément à l'aide d'un applicateur de polish approprié.
3. Verser avec parcimonie le produit sur le sol en couloirs de 1 à 1,5 m, les couloirs se chevauchant lorsqu'ils sont encore humides.
4. Laisser sécher complètement le sol (20-40 minutes). Appliquer une deuxième couche sur les sols très poreux.
5. Laisser sécher complètement et appliquer ensuite d'autres couches de l'émulsion de sol standard Diversey de votre choix jusqu'à l'obtention de l'aspect désiré.

Dosage*

Prêt à l'emploi, aucune dilution n'est nécessaire.


Consommation du produit : min. 20 ml/ m² & ; coat - max. 30 ml/m² & ; coat

** Le produit ne contient pas d'agents d'égalisation fluorés ajoutés intentionnellement (PFAS).

*Dosage recommandé lors des conditions optimales; cependant le dosage peut varier. Consulter votre représentant commercial pour obtenir plus d'informations.



NO INTENTIONALLY
ADDED PFAS**



© A.I.S.E

The logo for Diversey, featuring the brand name in white on a blue oval background with a stylized leaf icon to the right.

Diversey™

TASKI® Jontec Seal & Care

Données techniques

Aspect: Liquide blanc laiteux
Odeur: Inodore
Valeur pH (pur): ≈ 8.5
Densité relative (20°C): 1.03 g/cm³

Les données ci-dessus sont caractéristiques d'une production moyenne et ne doivent pas être prises comme spécifications.

Recommandations pour la manipulation et le stockage

Les recommandations complètes relatives aux précautions de manipulation et d'élimination du produit sont disponibles sur la Fiche de Sécurité (Safety Data Sheet) qui peut être consultée et/ou obtenue sur Internet : sds.diversey.com. Conserver le produit dans l'emballage d'origine bien fermé, à l'abri des températures extrêmes.

Ce produit est conçu pour une utilisation professionnelle exclusivement.

Compatibilité du produit

Traiter uniquement les sols décapés, soigneusement rincés et complètement secs. Ne pas utiliser sur les sols en bois. Appliquer uniquement sur les sols en ciment et en béton armé complètement durcis (séchés).

Information environnementale

Le produit ne contient pas d'agents de nivellement fluorés ajoutés intentionnellement (PFAS).

Conditionnements disponibles

TASKI Jontec Seal & Care est disponible en 2x5L.

Conditionnements disponibles

Code article	Description de l'article	Plateforme
700481	TASKI JONTEC SEAL & CARE 2X5L W3255	Prêt à l'emploi

www.diversey.com

© 2024 Diversey, Inc. Tous droits réservés. 12/11/2024 fr-BE (K02338)