



HY 1076

LINGETTES ANTI GRAFITTI

Produit Professionnel



STOP GRAFITTI

PROPRIETES ET UTILISATIONS

HY1076 sont des lingettes en non-tissé, imprégnées d'une solution décapante qui élimine et dissout les tags et les peintures sur les surfaces lisses et non poreuses. HY1076, est une serviette en non-tissé légèrement abrasif sur une face pour décaper, doux sur l'autre pour essuyer, imprégnée d'une solution décapante (sans alcool, sans solvant agressif) qui élimine et dissout les tags et les peintures sur les surfaces lisses et non poreuses.

Les lingettes sont un moyen moderne pour décaper les surfaces, sans déversement de produit ou de coulure. Il suffit de frotter une lingette sur la surface ou sur l'objet à nettoyer, jusqu'à disparition des salissures.



Les lingettes seront utilisées par tous les services de nettoyage municipaux et industriels, à l'intérieur ou à l'extérieur.

Les lingettes permettent de nettoyer les murs lisses, les cabines téléphoniques, ascenseurs, rideaux métalliques, panneaux d'affichage, panneaux de signalisation routière, halls de métros et de gares, wagons SNCB, métros...

MODE D'EMPLOI :

Tirer HORIZONTALEMENT une lingette imprégnée jusqu'à la pré découpe. Séparer d'un coup sec. Si la lingette suivante n'avait pas amorcé sa sortie, ouvrir le conditionnement et réamorcer par la lingette du centre du rouleau.

Bien refermer le conditionnement après usage, pour éviter le dessèchement des lingettes.



Frotter avec le côté abrasif en effectuant un mouvement circulaire. Essuyer ensuite avec le côté doux.

Utiliser plusieurs lingettes si nécessaires. Ne pas rincer, laisser sécher à l'air libre.

Jeter les lingettes usagées dans un conteneur à déchets.

En cas de taches très rebelles (notamment les tags anciens, bien incrustés), pré humidifier la surface avec la lingette et laisser agir quelques minutes avant de frotter.

COMPATIBILITES:

Le produit est compatible avec la plupart des matériaux ; néanmoins faire un essai préalable.

Pour ce qui est des surfaces peintes ou vernies, tester la résistance de la peinture de fond ou du vernis, de même pour les surfaces enduites de matières synthétiques de type skai.

INCOMPATIBILITES:

Ne pas mélanger à d'autres produits.

CONSERVATION:

Les lingettes se conservent 2 ans à l'abri de la chaleur, dans les conditions normales de température.

