



TASKI® Jontec Linobase

F2I

Produit bouche-pores semi-permanent pour sols en linoléum

Description

Produit bouche pores semi-permanent pour vieux sols en linoléum détériorés. Fait partie du système LinoSecure.

Propriétés principales

- Deuxième étape dans le système LinoSecure breveté
- Vitrification forte, semi-permanente
- Adhérence optimale de revêtements ultérieurs
- Résistant contre des détergents alcalins

Avantages

- Technologie LinoSecure pour la protection durable de tous sols en linoléum
- Vitrifie et protège les nouveaux sols en linoléum et préserve leur aspect naturel
- Restaure le linoléum endommagé et poreux, rend la surface uniforme et revivifie même des vieux sols décolorés
- Forme la base optimale pour TASKI Jontec Linotop et prolonge la durée de vie du sol
- Peut être nettoyé et réparé en cas de dommages mécaniques

Mode d'emploi

Dosage :

Prêt à l'emploi; utiliser non dilué.

Consommation de produit env. 25ml/m².

Application

Appliquer le produit avec modération sur le sol et l'étaler de façon régulière à l'aide d'un applicateur en bandes de 1-1,5 m de large, se chevauchant quand elles sont encore mouillées. Laisser sécher complètement la première couche (au moins 45 min.). Dépoussiérer la surface avec une monobrosse équipée d'un pad bleu si nécessaire, procéder à un balayage humide et laisser sécher avant d'appliquer des couches de dispersion.


Important

Ne pas enlever TASKI Jontec Linobase!

Traiter uniquement des sols en linoléum nettoyés à fond, bien rincés et complètement secs.

Ne pas diluer ou mélanger à d'autres substances.

Ne pas stocker ou utiliser à des températures inférieures à 5° C.





TASKI® Jontec Linobase

F2I

Produit bouche-pores semi-permanent pour sols en linoléum

Données techniques

Aspect : liquide laiteux
Densité relative [g/ml; 20°C] : 1.04
pH pur : 7.5 - 8.0

Les données ci-dessus sont caractéristiques d'une production normale et ne doivent pas être considérées comme des spécifications.

Recommandations pour la manipulation et le stockage

Manipulation :

Pour les recommandations complètes relatives aux précautions de manipulation et d'élimination du produit, consulter la fiche de sécurité correspondante.

Usage réservé au personnel professionnel formé.

Stockage :

Conserver le produit dans son emballage original fermé.

Protéger du gel et de la chaleur.