

Diversey™

## TASKI® swingo® 755 B

### Autolaveuse à batteries

La TASKI swingo 755 B vous offre :

- Manoeuvrabilité et performance
- Excellents résultats de nettoyage et d'aspiration
- Durabilité et robustesse
- Maintenance simple et rapide

#### Manoeuvrabilité et performance

L'autolaveuse swingo 755 B est très simple à utiliser dans les endroits confinés. Le système de double essieu permet de faire pivoter la machine sur place, garantissant une manoeuvrabilité maximale ainsi qu'un maniement et un transport simplifiés. La capacité du réservoir de 40L et le système CSD breveté augmentent de manière significative la productivité et réduit le nombre d'arrêts dédiés au remplissage du réservoir durant le nettoyage.

#### Excellentes performances de nettoyage et d'aspiration

Grâce à une pression homogène, le suceur et les brosses épousent parfaitement le profil du sol. Le résultat de nettoyage est excellent. Le nouveau suceur breveté en forme de V permet une absorption optimale de la saleté sur toute la surface. Grâce au concept breveté de 3 roues, le suceur ne nécessite aucun réglage.

#### Durabilité et robustesse

L'utilisation de matériel de haute technologie et de composants résistants permet d'augmenter la durée de vie de la machine en réduisant au maximum les coûts de service et de réparation.

#### Utilisation simple et maintenance facile

Les composants nécessitant une maintenance régulière sont signalés par un code de couleur jaune et peuvent être retirés facilement et sans outils. Le tableau de bord est simple d'utilisation et indique toutes les informations essentielles. Ces caractéristiques permettent l'utilisation sans risque de la machine avec un minimum de formation.



TASKI®

## Données techniques

Rendement théorique (Economy/Power)	1290/1935 m <sup>2</sup> /h	Dimensions (L x l x H)	1160 x 475 x 1195 mm
Rendement pratique	750 m <sup>2</sup> /h	Rayon de braquage	1.12 m
Largeur de travail/ d'aspiration	43 cm / 69 cm	Diamètre des brosses	1 x 43 cm
Réservoir d'eau propre (nominal)	40L	Pression des brosses (Economy/Power)	40/43 kg
Réservoir d'eau usée (nominal)	40L	Vitesse marche avant (Economy/Power)	3.0/4.5 km/h
Puissance nominale	900W	Longueur du câble du chargeur BMS	3 m
Tension nominale	24V	Niveau sonore / en mode Eco	58 dB(A) / 55 dB(A)
Capacité batterie	50-70Ah / C5	Classe de protection (BMS/non BMS)	I / III
Autonomie batterie (nominale)	Jusqu'à 2 h	Certifications	CE/CB test cert./ÖVE
Poids prêt à emploi (Economy/Power)	155/160 kg		

TASKI swingo 755 B est disponible dans les versions suivantes	Economy	Economy BMS	Power BMS
Référence	7516823	7516825	7516826
Battery Management System (BMS)		•	•
Traction sur roues (WD+CSD)			•

Accessoires / Accessoires additionnels	Références
Plateau entraîneur 43 cm	7510829
Brosse à récurer 43 cm	8504750
Brosse à récurer le béton lavé 43 cm	8504800
Brosse à récurer abrasive 43 cm	8504780
TASKI IntelliDose pour swingo 755/855/1255	7517125
Plusieurs Disques et Contaci Pads (43 cm)	Nous contacter

Accessoires optionnels	
Roues de traction PU marron	4122526 (seulement pour Modèle Power)
Roues de traction PU vert (adhérence optimale)	4123154 (seulement pour Modèle Power)
Roue pivotante PU 100 mm	4127101 (optionnel)

## Abréviations / Description

**BMS (Battery Management System)** : Le chargeur Intégré dans la machine avec protection contre le déchargement excessif et le processus de chargement surveillé permettent un chargement facile et rapide de la batterie.

**WD (Wheel Drive / Entraînement des roues)** : La vitesse réglable en continu (marche avant jusque 4.5 km/h, marche arrière jusque 2.5 km/h) permet un travail ergonomique et sans fatigue et augmente la productivité par rapport aux machines traditionnelles.

**CSD (Cleaning Solution Dosing / Contrôle de la solution dosée)** : Le système CSD breveté garantit toujours la même quantité de solution au mètre carré, quelle que soit la vitesse de travail. La quantité souhaitée de solution au mètre carré peut être réglée. Le CSD permet d'économiser 30 à 40 % d'eau par rapport aux autolaveuses actuelles.

Toutes les machines TASKI swingo sont garanties 2 ans. La garantie ne couvre pas une mauvaise utilisation de l'autolaveuse, ainsi que le manque manifeste d'entretien et le changement des pièces d'usure.